pasquali

ERA
9.40 DT

GAMA
MEDIA POTENCIA

ERA 9.40 DT

Muchas más ventajas

ROBUSTEZ

- **CHASIS RÍGIDO CON RUEDAS DIRECTRICES** para cubrir las exigencias de los cultivos relacionados con la agricultura especializada, zonas verdes, invernaderos, viveros y hobby.
- **MOTOR 4 CILINDROS, 35 CV LOMBARDINI**, refrigeración por líquido, con alto par en bajas revoluciones.

CONFORT

- **PUESTO DE CONDUCCIÓN CÓMODO** con controles de operación ergonómicos.
- **TRANSMISIÓN DE 24 VELOCIDADES SINCRONIZADAS EN LA CAJA DE CAMBIO** y inversor sincronizado para rápidos cambios de sentido de la marcha.

AGILIDAD

- **RADIO DE GIRO DE SOLO 2.70 M** garantizados por la distancia entre ejes y la dirección hidrostática.
- **REDUCTORES EPICICLOIDALES EN LAS RUEDAS** para reducir las dimensiones totales y maximizar la transmisión de par.

SEGURIDAD

- **4x4**, bloqueo de diferencial posterior y frenos multidisco en baño de aceite para una total seguridad en las operaciones.
- **ARCO DE PROTECCIÓN** con hidráulicos para una elevación y descenso fácil.

MULTIFUNCIONALIDAD

- **OPCIONALES:** elevador posterior con control de esfuerzo y posición, TDF ventral, elevador frontal con TDF, ruedas de jardín.

pasquali

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ERA 9.40 DT
MOTOR	LOMBARDINI FOCS LDW1404/B3 - Diesel inyección indirecta
N° cilindros	4
Cilindrada (cc)	1372
Aspiración	Natural
Potencia (kW/CV)	25,3 / 34,4
Régimen nominal (Rpm)	3400
Par motor máximo (Nm/Rpm)	83 / 2200
Refrigeración	Agua
Capacidad depósito (l)	26
CHASIS	Chasis rígido con ruedas direccionales
TRACCIÓN	Cuatro ruedas motrices con traccion anterior desconectable
TRANSMISIÓN	Cambio de 24 velocidades: 12 adelante y 12 atrás con inversor
Embrague	Bidisco con accionamiento a pedal para el cambio / Manual para la TDF
DIFERENCIAL	Anterior y el posterior con blocaje de accionamiento mecánico
EJE ANTERIOR	Con reductores en cascada
EJE POSTERIOR	Con reductores epicloidales
TOMA DE FUERZA POSTERIOR	Accionamiento mecánico a 540 rpm independiente y sincronizada con el cambio
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	
Caudal hidráulico a dirección hidrostática (l./min.)	21,7
Presión hidráulica máxima (bar)	110
DISTRIBUIDOR POSTERIOR	De accionamiento mecánico hasta un máximo de 6 salidas
De serie	1 doble efecto
Opcional además del de serie	1 simple efecto - 1 doble efecto flotante o bien 2 doble efecto (elevador matinetti) 1 simple efecto y 1 doble efecto (control de esfuerzo)
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería 45 Ah / 12 V - Alternador 30 A
Toma de corriente trasera	7 pines
ELEVADOR POSTERIOR	A dos martinetti externos - Opción: control de esfuerzo y posición
Brazos tercer punto	Con enganches normales cat. 1
Tirante de tercer punto	Con regulación manual
Capacidad de elevación en las rótulas Kg.	700
ELEVADOR ANTERIOR (opcional)	Con TDF anterior con capidad de elevación a 350 kg y ventral a 2000 rpm
PUESTO DE CONDUCCIÓN	Monodireccional
Asiento con cinturón de seguridad	De serie: asiento acolchado, amortiguado, muelle y posiciones ajustables En opción: Asiento confort anatómico moldeado Kab Seating
FRENOS DE SERVICIO	Multidisco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Actúa mecánicamente sobre los frenos de servicio
DIRECCIÓN	Con dirección hidrostática que actúa sobre las ruedas anteriores
SEGURIDAD	Arco anterior abatible con hidráulicos y arco posterior
INSTRUMENTOS DE CONTROL	Con nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor, velocidad del motor, indicadores de tiempo de trabajo, luces de advertencia.
NEUMÁTICOS (de serie)	Anterior 6.5/80-12 * Posterior 250/80-18
En opción	Anterior 6.5/80-12 * Posterior 250/80-18 - Anterior 23x8.50-12 * Posterior 280/70R18 - Anterior 7.00-12 * Posterior 300/70R-20 - Anterior 25x8.50-14 * Posterior 36x13.50-15 Garden
GANCHOS DE ARRASTRE (de serie)	Gancho de arrastre frontal - Gancho de arrastre posterior regulable en altura
En opción	Opcional Gancho de arrastre posterior CEE
PESO EN ORDEN DE USO	
Con arco de protección (Kg.)	1100
OPCIONAL	Volante ajustable, TDF ventral a 2000 rpm, kit de luz de trabajo posterior, gancho de arrastre frontal, kit de luces giratorias, kit lastre frontal 60 kg., kit de lastre para ruedas posteriores 45Kg.

	6.5/80-12	250/80-18	23x8.50-12	280/70R18	7.00-12	300/70R20	25x8.50-14	36x13.50-15
	Anterior	Posterior	Anterior	Posterior	Anterior	Posterior	Anterior	Posterior
A Anchura neumático (mm)	165	240	213	282	192	286	213	381
B Ancho de paso min/max (mm)	868 / 1104	791 / 1107	932 / 1044	779 / 1119	830 / 1146	671 / 1227	960 / 1016	907 / 991
C Ancho min/max (mm)	1033 / 1269	1031 / 1347	1145 / 1257	1061 / 1401	1022 / 1338	1159 / 1513	1173 / 1229	1288 / 1372



	D	E	F	G	H max	I min/max
mm	424	1553	730	2707	2505	206 / 246



BCS IBÉRICA, S.A.U.
Polígono Industrial Santa Margarita · Llobregat, 15. 08223 Terrassa · Barcelona - Spain
Tel. 00 34 93 783 05 44 · Fax 00 34 93 786 12 03 · e-mail: info@tractorespasquali.com
www.tractorespasquali.com